



V-Yivli yüzeyi ve nadir toprak mıknatısı ve frezelenmiş yüzeyi sonucu boru ve diğer çelik parçalar üzerinde daha sağlam durur.

Tip 81 SV REM W360

Tip 81 SV REM W45'in aynısı, ancak 45° açılı kabarcık yerine 360° döndürülebilen açılı ve taksimli bir kabarcıklı.



Uzunluk	25 cm
Ürün no.	16672/4

Frezelenmiş ölçüm yüzeyli hafif metal basınçlı döküm profil, 1 dikey kabarcık ve 1 yatay kabarcık, 45° kabarcık ve 1 nadir toprak mıknatısı. **Ölçüm hassasiyeti:** Normal pozisyonda 0,029° = 0,5 mm/m, tepe üstü ölçüm 0,043° = 0,75 mm/m.



Frezelenmiş ölçüm yüzeyli, 1 dikey kabarcıklı ve 1 yatay kabarcıklı, döndürülebilen 360° kabarcıklı ve bir nadir toprak mıknatıslı hafif metal basınçlı döküm profil. **Ölçüm hassasiyeti:** Normal pozisyonda 0,029° = 0,5 mm/m, tepe üstü ölçüm 0,043° = 0,75 mm/m.

Uzunluk	25 cm
Ürün no.	16670/0

Tip 81 SV REM W45

V-Yivli ve nadir toprak mıknatıslı frezelenmiş ölçüm yüzeyi: Borular ve diğer çelik yüzeyler üzerinde olağanüstü sağlam durabilmesi için. %1 ve %2 inişler için altı çizgili kabarcık. Destek kollarını ve 45° boru hatlarını direkt kontrol etmek için sabit pozisyonlu 45° açılı kabarcık. En ağır kullanma koşullarına dayanıklı ekstra sağlam alüminyum basınçlı döküm profil. 25 cm uzunluğunda kelimenin tam anlamıyla avantaj üstüne avantaj. Bu su terazisine çok tornacı, çelik malzeme imalatçılar, boru hattı yapıcısı, iskele yapıcısı ve tesisatçı beklemiştir.